

Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning**Monteringsmodel 20 med 1/2"**
tilslutning**Monteringsmodel 30 med 1/2" tilslutning til formontering i dåse**
Koblingsdåse følger ikke med produktet**Specifikationer**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: Op til 23 liter pr. minut

Betjening: Greb

Tilslutning: 1/2" RG eller 15 mm klemfittings

Aftapning: 1/2" RG

Anbefales

Ingen har brug for 60 graders varmt vand i haven.

Vi anbefaler, at det varme vand reguleres til mellem 30 - 40 grader. En kæmpe komfort, der mangedobler fornøjelsen ved at have en udendørs frostsikker bruser fra Eqi. Dette gøres bedst med vores blandeventil, som du kan finde **her**.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/71-101 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 5050/70/71-107 Kobber

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål**

Tappehøjde over armatur: 1290 mm

Bruserhoved D: 143 mm

Standerhøjde over armatur: 1400 mm

Centerafstand armatur: 153 mm

Specialmål: 120 mm op til 700 mm

Murtykkelser: 15 mm klemfittings (til bagmontering)

120 til 220 mm VVS nr.: 743470014

220 til 320 mm VVS nr.: 743470024

320 til 390 mm VVS nr.: 743470034

390 til 490 mm VVS nr.: 743470044

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til bagmontering)

180 til 220 mm VVS nr.:743470814

220 til 260 mm VVS nr.:743470824

260 til 300 mm VVS nr.:743470834

300 til 340 mm VVS nr.:743470844

340 til 380 mm VVS nr.:743470854

380 til 420 mm VVS nr.:743470864

420 til 460 mm VVS nr.:743470874

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering i koblingsdåse)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

Koblingsdåsen følger ikke med produktet.

140 mm VVS nr.: 743470344

180 mm VVS nr.: 743470354

220 mm VVS nr.: 743470364

260 mm VVS nr.: 743470374

300 mm VVS nr.: 743470384

340 mm VVS nr.: 743470394

380 mm VVS nr.: 743470404

420 mm VVS nr.: 743470414

460 mm VVS nr.: 743470424