

Ny serie af SAMLETANKE

WaterCare er klar med en ny serie af samle-
tanke med **meget lav gravedybde**.

Samletankene fås med et volumen på hhv.
3,3 m³ og 5 m³ og støbes i slagfast PE.


Samletankene er yderst **stærkt konstrueret**
og har en meget lav gravedybde.

Herudover er de **lette at håndtere** pga.
meget lav vægt samt det at der er indstøbte
løfteøjer.


Samletanken fås enten med opføringsrør
(Ø500/540) eller med tømmerør (Ø160).

Tåler grundvand til terræn.

Tankens indløb kan placeres højere/lavere
efter ønske.



3.300 L



5.000 L

Stærk
konstruktion

Tåler
grundvand
til terræn

Lav
gravedybde

WaterCares nye 5 m³ tank har
markedets laveste gravedybde
- sammenlignet med andre rotationsstøbte 5m³
plasttanke på markedet.



Produkt oversigt

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør (Ø500/540 mm) som standard. Alle mål er i mm.

| Volu- men | Varenr. | Beskrivelse | Bund tank til bund indløb | Læng- de | Bred- de | Højde inkl. op- føringsrør | Ind- løb |
|--------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 1.200 L | 223193174 | WaterCare rotationsstøbt samletank | 800 | 2400 | 900 | 1580 | Ø110 |
| 2.500 L | 223193175 | WaterCare rotationsstøbt samletank | 882 | 2240 | 2240 | 1780 | Ø110 |
| 3.300 L | 223193177 | WaterCare rotationsstøbt samletank | 1080 | 2300 | 2300 | 1820 | Ø110 |
| 4.300 L | 223193176 | WaterCare rotationsstøbt samletank | 1350 | 3220 | 1250 | 2080 | Ø110 |
| 5.000 L | 223193178 | WaterCare rotationsstøbt samletank | 1150 | 3100 | 2500 | 1820 | Ø110 |
| 7.000 L | 225007000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 4000 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 10.000 L | 225010000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 5500 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 13.000 L | 225013000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 7000 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 16.000 L | 225016000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 8500 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 19.000 L | 225019000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 10000 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 22.000 L | 225022000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 11500 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 25.000 L | 225025000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 13000 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 28.000 L | 225028000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 14500 | 1730 | 2400 | Ø110 |
| 31.000 L | 225031000 | WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank | 1505 | 16000 | 1730 | 2400 | Ø110 |

Tilbehør

| | |
|-----------|--|
| 223196863 | WaterCare dæksel i PE til gående last (DS124 Kl. A15). Passer til 223193174 - 223193178. |
| 223196860 | WaterCare skruelåg. Passer til 225007000 - 225031000. |
| 223196900 | VA-alarm (højvandsalarm). Mulighed for batteridrift eller tilslutning af transformer. Med niveauvippe. Inkl. 5 m kabel |
| 223193862 | Kulfiltersæt. Ø75 bøjning med monteret kulfilter og Ø110 overgangsmuffe. Fjerner lugtgener fra udluftning af tanken |